

## AÇO CORTEN

**DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO:** Revestimento decorativo com efeito imitando aço envelhecido à base de emulsão acrílica, minerais inertes, glicóis e minerais aditivados. Nas cores FERRUGEM, CORTEN e ÓXIDO. Podendo combinar as 3 opções de cores para conferir efeitos diversos. Uso Externo e Interno.

**Diluição:** Produto pronto para uso.

**Consumo:** De 4,0 a 6,0 m<sup>2</sup> por embalagem de 0,500L em uma demão.  
De 22,0 a 33,0 m<sup>2</sup> por embalagem de 2,500L em uma demão.

**Aplicação:**

Aplicar uma demão do PRIMER CORTEN (cor cinza) com rolo de lã, selando e uniformizando a superfície. Após 6 horas aplicar o Aço Corten com a desempenadeira de aço inox dosar pequenas porções na superfície selada e espalhar em sentido único ou em vários sentidos realçando o efeito.

**Secagem:** Ao toque 30 minutos e 4 a 6 horas final.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011).** A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação do ANTI MOFO. (ver ficha técnica). Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com selador FUNDO PREPARADOR PAREDES (ver ficha técnica) à base de solvente ou água, conforme o caso. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).

**VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO:** Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.

**RECOMENDAÇÕES**

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.

**ADVERTÊNCIA**

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. **Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.**

**QUALIDADE**

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado.

**OBSERVAÇÕES**

- 1º) As cores do nosso catálogo com asterisco, são sujeitas ao rápido desbotamento.
- 2º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada.
- 3º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
- 4º) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.